

TY4



Standard-Drahtvorschubgerät. Geeignet für den Einsatz oberhalb der Stromquelle oder separat in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Einfach, zuverlässig und robust, ist es vollständig in das Design der Stromquelle integriert. Es kann mit Verlängerungskabel bis zu 40 Meter (30 Meter H2O) verwendet werden.

Standard-Räderset enthalten (anderes Räderset **).

Standard wire feeder. Suitable for use above the generator or separated in the workshop or in jobsite. Easy, reliable and robust, it is fully integrated into the generator design. It can be used with extension cable up to 40 meters (30 meters H2O).

Standard wheels kit included (Other wheels kit **).

PFCS1300414 air – for KME/CME*
PFCS1300424 H2O – for KME/CME*
PFCS1300524 H2O – for KMD/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	299x615x527 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	16 Kg

TY4-O



Drahtvorschubgerät als Alternative zum Standardmodell TY4. Robust und leicht, ermöglicht es eine ausgezeichnete Tragbarkeit und Handhabung unter allen Einsatzbedingungen. Empfohlen für Werften.

Optionales Räderset**.

Alternative wire feeder to the TY4 standard model. Sturdy and light, it allows excellent portability and handling in all conditions of use. Recommended for shipyard.

Optional wheels kit**.

PFCS1300314 air – for KME/CME*
PFCS1300324 H2O – for KME/CME*
PFCS1300624 H2O – for KMD/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	230x615x432 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	12 Kg

TY4D



Drahtvorschubgerät mit Farb-Touchscreen-Display. Zusätzlich zu den spezifischen Merkmalen des Standardmodells TY4 ermöglicht es die Anzeige und Einstellung aller Parameter mit wenigen Berührungen auf der Vorderseite. Die Einstellungen können auch über die beiden Drehknöpfe geändert werden.

Standard-Räderset enthalten (anderes Räderset **).

Wire feeder with color touchscreen display. In addition to the specific characteristics of the standard TY4 model, it allows, from the front panel, to view and set all the parameters with a few simple touches. The settings can also be changed using the two knobs.

Standard wheels kit included (Other wheels kit **).

PFCS1300824 H2O – for KME/KMD/CME*/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	299x615x527 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	16 Kg

TY4D-O



Drahtvorschubgerät mit Farb-Touchscreen-Display. Zusätzlich zu den spezifischen Merkmalen des Standardmodells TY4-O ermöglicht es die Anzeige und Einstellung aller Parameter mit wenigen Berührungen auf der Vorderseite. Die Einstellungen können auch über die beiden Drehknöpfe geändert werden.

Optionales Räderset**.

Wire feeder with color touchscreen display. In addition to the specific characteristics of the standard TY4-O model, it allows, from the front panel, to view and set all the parameters with a few simple touches. The settings can also be changed using the two knobs.


Optional wheels kit**.

PFCS1300824 H2O – for KME/KMD/CME*/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	230x615x432 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	12 Kg

TJ4



Kleines, leichtes, robustes und vielseitiges Drahtvorschubgerät. Verwendbar mit 200mm Durchmesser Spule. Der Gasfluss kann direkt an der Vorderseite des Drahtvorschubes durch den integrierten Durchflussmesser eingestellt werden. Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für den Elektrodenhalter.

Besonders geeignet für die Verwendung mit begrenzter Betriebsraum, z. B. im Schiffbau oder im Rohrleitungsbau.

Small, light, robust and versatile wire feeder. Can be used with 200mm diameter spool. The gas flow can be adjusted directly on the front of the wire feeder by the integrated flow meter. In this model there is the connection for the electrode holder. Particularly suitable for use in shipyard na piping.

PFCS1280414 air – for KME/CME*
PFCS1280524 H2O – for KMD/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	210x470x260 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	9.5 Kg

TYR4



Drahtvorschub für Robotersysteme. Kompakte Größe für die Installation direkt auf dem Arm. Kompatibel mit allen Arten von Robotern, einschließlich Hohlarmroboter. Analoge und digitale Schnittstelle.

Wire feeding for robotic systems. Compact size to be installed directly on the arm. Compatible for all types of robots, including hollow arm robots. Analog and digital interface.

PFCS1280924 H2O – for KMD/CMD*

Technische daten / Technical data

Abmessungen (LxBxH)	172x280x195
Dimension (WxDxH)	(215 with insulators)
Gewicht / Weight	7 Kg

TW4



* **CME/CMD:** anschließbar über optionalen Bausatz (PFCS1500106), der nur werkseitig installiert werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, einen doppelten (TY4, TY4-O,TY4D, TY4D-O) oder Dreifachdrahtvorschub (TW4) mit einer einzigen Stromquelle zu haben. Jeder einzelne Drahtvorschub wird durch Drücken des Knopfes der angeschlossenen Brenners aktiviert.

****Räderset erhältlich: / ** Wheel kit available:**



PFCS1500010 - breite Räder-Set: Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung der Stabilität auf geneigten Flächen

PFCS1500010 - wide wheels kit: Excellent maneuverability while ensuring stability on inclined surfaces.

Anmerkung: ALLE INE-DRAHTVORSCHUBGERÄTE SIND MIT EINEM ZUVERLÄSSIGEN UND LEISTUNGSSTARKEN 4-ROLLEN-DURCHM. 37MM DRAHTVORSCHUBMOTOR AUSGESTATTET.

Drahtvorschubgerät mit doppeltem integriertem Drahtvorschub, das mit einem einzigen Verlängerungskabel an eine einzige Stromquelle angeschlossen ist. Geeignet für diejenigen, die innerhalb desselben Arbeitsablaufs mit verschiedenen Materialien und/oder mit unterschiedlichen Schweißverfahren und/oder mit verschiedenen Schutzgasen schweißen. Zwei Drahttypen, zwei Schweißverfahren und zwei Gasarten können verwendet werden. Das Drahtvorschubgerät wird einfach durch Drücken des entsprechenden angeschlossenen Brennersknopfes ausgewählt. Empfohlen für Multi-Pass- und Bearbeitungsvorgänge, die unterschiedliche Materialien und Verfahren erfordern.

Standard-Räderset enthalten (anderes Räderset **).

Wire feeder with double integrated feeder, connected with a single extension cable to a single generator. Suitable for those who have to weld different materials or with different processes during the same workflow. Two types of wire can be used, two types of process and two types of gas. The selection of the wire feeder is done simply by pressing the button of the related torch connected. Recommended for multi-pass and for processes that require different materials and processes.

Standard wheels kit included (Other wheels kit **).

PFCS1300224 H2O – for KME/CME*

Technische daten / Technical data	
Abmessungen (LxBxH)	455x590x500 mm
Dimension (WxDxH)	
Gewicht / Weight	19 Kg

* **CME/CMD:** using the optional kit, that has to be installed at the time of purchase. In this way it is possible to have a double (TY4, TY4-O,TY4D, TY4D-O) or triple wire feeder (TW4) with a single generator. Each single wire feeder is activated by pressing the button of the related torch connected.



PFCS1500012 - große Räder-Set: Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit, Stabilität auf geneigten Flächen, stabil und sicher auch auf unebenen Oberflächen und bei Hindernissen.

PFCS1500012 - large wheels kit: Excellent maneuverability, stability on inclined surfaces, stable and safe even on uneven surfaces and with obstacles.

Note: ALL INE WIRE FEEDERS ARE EQUIPPED WITH A RELIABLE AND POWERFUL 4 ROLLER (Ø37 MM) WIRE FEED MOTOR.



Your welding power

INE SpA
Via Facca, 10 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. +39 049 9481111 - Fax +39 049 9400249
ine@ine.it
www.ine.it



Your welding power



TY4
TY4-O
TY4D
TY4D-O
TJ4
TYR4
TW4

Drahtvorschubgerät
Wire feeder trolleys