

TY4



Dévidoir de fil standard. Convient pour une utilisation au-dessus du générateur ou séparé dans l'atelier ou sur le chantier. Facile, fiable et robuste, il est entièrement intégré dans la conception du générateur. Il peut être utilisé avec un câble d'extension jusqu'à 40 mètres (30 mètres H2O).

Kit de roues standard inclus (autre kit de roues **).

Devanadora de hilo estándar. Adecuado para su uso encima del generador o separado en el taller o en la obra. Fácil, fiable y robusto, está totalmente integrado en el diseño del generador. Puede utilizarse con cable alargador de hasta 40 metros (30 metros H2O).

Kit de ruedas estándar incluido (Kit de otras ruedas **).

PFCS1300414 air - pour / aire - para KME/CME*
PFCS1300424 H2O – pour / para KME/CME*
PFCS1300524 H2O – pour / para KMD/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	299x615x527 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	16 Kg

TY4-O



Dévidoir de fil alternatif au modèle standard TY4. Robuste et léger, il permet une excellente portabilité et manipulation dans toutes les conditions d'utilisation. Recommandé pour les chantiers navals.

Kit de roues optionnel.**

Devanadora de hilo alternativa al modelo estándar TY4. Robusto y ligero, permite una excelente portabilidad y manejo en todas las condiciones de uso. Recomendado para astilleros.

Kit de ruedas opcional.**

PFCS1300314 air - pour / aire - para KME/CME*
PFCS1300324 H2O – pour / para KME/CME*
PFCS1300624 H2O – pour / para KMD/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	230x615x432 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	12 Kg

TY4D



Dévidoir de fil avec écran tactile couleur. Outre les caractéristiques spécifiques du modèle TY4 standard, il permet, à partir du panneau avant, de visualiser et de régler tous les paramètres en quelques touches simples. Les réglages peuvent également être modifiés à l'aide des deux boutons.

Kit de roues standard inclus (autre kit de roues **).

Devanadora de hilo con pantalla táctil en color. Además de las características específicas del modelo TY4 estándar, permite, desde el panel frontal, visualizar y ajustar todos los parámetros con unos simples toques. Los ajustes también pueden modificarse mediante los dos mandos.

Kit de ruedas estándar incluido (Kit de otras ruedas **).

PFCS1300824 H2O – pour / para KME/KMD/CME*/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	299x615x527 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	16 Kg

TY4D-O



Dévidoir de fil avec écran tactile couleur. Outre les caractéristiques spécifiques du modèle TY4-O standard, il permet, à partir du panneau frontal, de visualiser et de régler tous les paramètres en quelques touches. Les réglages peuvent également être modifiés à l'aide des deux boutons.

Kit de roues optionnel.**

Devanadora de hilo con pantalla táctil en color. Además de las características específicas del modelo TY4-O estándar, permite, desde el panel frontal, visualizar y ajustar todos los parámetros con unos simples toques. Los ajustes también pueden modificarse mediante los dos mandos.


Kit de ruedas opcional.**

PFCS1300824 H2O – pour / para KME/KMD/CME*/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	230x615x432 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	12 Kg

TJ4



Petit, léger, robuste et polyvalent. Peut être utilisé avec une bobine de 200 mm de diamètre. Le débit de gaz peut être réglé directement à l'avant du dévidoir grâce au débitmètre intégré. Ce modèle est équipé d'un raccord pour le porte-électrode. Particulièrement adapté aux chantiers navals et à la tuyauterie.

Devanadora de hilo pequeña, ligera, robusta y versátil. Puede utilizarse con bobinas de 200 mm de diámetro. El caudal de gas puede ajustarse directamente en la parte frontal de la Devanadora de hilo mediante el caudalímetro integrado. En este modelo existe la conexión para el portaelectrodos. Especialmente adecuado para su uso en astilleros y tuberías.

PFCS1280414 air - pour / aire - para KME/CME*
PFCS1280524 H2O – pour / para KMD/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	210x470x260 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	9.5 Kg

TYR4



Alimentation en fil pour les systèmes robotiques. Taille compacte pour être installée directement sur le bras. Compatible avec tous les types de robots, y compris les robots à bras creux. Interface analogique et numérique.

Alimentación de hilo para sistemas robotizados Tamaño compacto para instalarse directamente en el brazo. Compatible con todo tipo de robots, incluidos robots de brazo hueco. Interfaz analógica y digital.

PFCS1280924 H2O – pour / para KMD/CMD*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	172x280x195
Dimensiones (AxPxA)	(215 with insulators)
Poids / Peso	7 Kg

TW4



*** CME/CMD:** En utilisant le kit optionnel, qui doit être installé au moment de l'achat. au moment de l'achat. De cette façon, il est possible d'avoir un double (TY4, TY4-O,TY4D, TY4D-O) ou un triple dévidoir (TW4) avec un seul générateur. Chaque dévidoir est activé en appuyant sur le bouton de la torche correspondante connectée.

**** Kit de roues disponible: / ** Kit de ruedas disponible:**



PFCS1500010 - kit de roues larges: Excellente maniabilité tout en assurant la stabilité sur les surfaces inclinées.

PFCS1500010 - kit de ruedas anchas: Excellente maniabilité, stabilité sur les surfaces inclinées, stable et sûr même sur les surfaces surfaces irrégulières et en présence d'obstacles.

Note: TOUS LES DÉVIDOIRS INE SONT ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME FIABLE ET PUISSANT À 4 ROULEAUX DE DIAMÈTRE. FIABLE ET PUISSANT DE 4 ROULEAUX DIAM. 37MM".

Dévidoir de fil avec double dévidoir intégré, relié par une d'un seul câble d'extension à un seul générateur. Convient à ceux qui qui doivent souder différents matériaux ou avec différents procédés au cours d'un même processus de travail. Deux types de fils peuvent être utilisés, deux types de procédés et deux types de gaz. Deux types de procédés et deux types de gaz. La sélection du dévidoir de fil. Le choix du dévidoir se fait simplement en appuyant sur le bouton de la torche correspondante connectée. Recommandé pour les passes multiples et les procédés qui requièrent des matériaux et des procédés différents.

Kit de roues standard inclus (autre kit de roues **).

Devanadora de hilo con doble alimentador integrado, conectado con un único cable alargador a un único generador. Adecuado para quienes tienen que soldar diferentes materiales o con diferentes procesos durante el mismo flujo de trabajo. Se pueden utilizar dos tipos de hilo, dos tipos de proceso y dos tipos de gas. La selección de la Devanadora de hilo se realiza simplemente pulsando el botón de la antorcha correspondiente conectada. Recomendado para pasadas múltiples y para procesos que requieren diferentes materiales y procesos.

Kit de ruedas estándar incluido (Kit de otras ruedas **).

PFCS1300224 H2O – pour / para KME/CME*

Données techniques / Datos técnicos

Dimensions (LxPxH)	455x590x500 mm
Dimensiones (AxPxA)	
Poids / Peso	19 Kg

*** CME/CMD:** * Utilizando el kit opcional, que debe instalarse en el momento de la de la compra. De esta manera es posible tener un alimentador doble (TY4, TY4-O,TY4D, TY4D-O) o una Devanadora de hilo triple (TW4) con un solo generador. Cada Devanadora de hilo simple se activa pulsando el botón de la antorcha correspondiente conectada.



PFCS1500012 - kit de grandes roues: Excelente maniobrabilidad a la vez que garantizan la estabilidad en superficies inclinadas.

PFCS1500012 - kit de ruedas grandes: Excelente maniobrabilidad, estabilidad en superficies inclinadas, estable y seguro incluso en desniveles superficies irregulares y con obstáculos.

Nota: TODAS LAS DEVANADORAS DE HILO INE ESTÁN EQUIPADAS CON UN FIABLE Y POTENTE MOTOR DE ALIMENTACIÓN DE 4 RODILLOS DIAM. 37 MM DE DIÁMETRO

Kraduit



Your welding power



TY4
TY4-O
TY4D
TY4D-O
TJ4
TYR4
TW4

Dévidoirs de fil
Devanadoras de hilo



Your welding power

INE SpA
Via Facca, 10 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. +39 049 9481111 - Fax +39 049 9400249
ine@ine.it
www.ine.it

